



SOLPACK
solutions in packaging

Email: mprudencio@solpackbolivia.com

La Paz – Bolivia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MAQUINA SELLADORA DE CAJAS KO1100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Línea KO1100

Equipo semiautomático, para el cierre de cajas de cartón ondulado con cintas adhesivas. La máquina selladora KO1100 representa un producto salto en la productividad, con velocidad de sellado de hasta 20 cajas por minuto. El equipo es robusto, seguro, práctico y de fácil manejo donde el operador debe realizar el pliegue de las solapas y enviar las cajas para la máquina. El arrastre de las cajas se realiza a través de las correas motorizadas superiores e inferiores.



ESTRUTURA KO1100

CARACTERISTICAS

- Tensión de alimentación: 230Volt +/- 10% 1Ph -50 / 60Hz
- Potencia de los motores: 1 / 3cv
- Arrastre de las cajas: Doble motorización SUPERIOR E INFERIOR
- Ancho de la cinta: 38mm / 48 - 50mm / 70 - 72mm.
- Material indicado: BOPP / KRAFT ADHESIVADO / CREPE
- Altura de trabajo: 700 - 900mm (regulable).
- Velocidad de producción: 20 metros por minuto.
- Medidas exteriores: C1755 x L800 x A (960 - 1605) mm.
- Peso neto del equipo: 150 kg.

La máquina se compone de los siguientes elementos:

- Base: La base está construida en acero carbono soldado. La base se apoya sobre 4 rodillos para el movimiento de la máquina con posibilidad de traba. Los rodillos pueden ser sustituidos por pies fijos.



Email: mprudencio@solpackbolivia.com

La Paz – Bolivia

- Mesa de entrada y salida de cajas: La máquina tiene un tramo de 500 mm formado por rodillos en las posiciones de entrada y salida y cajas.
- Arrastre de las cajas: Los motores accionan las correas superiores e inferiores para el arrastre automático de las cajas en la posición de sellado.
- Cabezales de aplicación y corte de la cinta adhesiva: Están fabricados de acero y formados por un grupo de piezas de rodillos, resortes de ajuste de tensión y cuchillos que permiten la fácil manipulación por el operador durante la operación de cambio de los rodillos de cintas adhesivas.
- El equipo tiene jaulas de seguridad compuestas es marcos de acero y paredes protectoras compuestas por plásticos transparente de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LA CAJA

- Longitud (Profundidad): 150mm hasta ∞
- Ancho: 160mm hasta 500mm.
- Altura: 150mm hasta 500mm.
- Peso máximo de caja: 30Kg.